

Reinigung und Desinfektion

60 cm Breite
Standgerät/unterbaufähig

G 7882 TD Thermo Desinfektor (Praxis)



Leistungsmerkmale

DIN-Siebe: 4/E 327 plus 4 E142

Steuerung

elektronische Steuerung
MTN Multitronic Novo plus
mit 10 Programmen;
div. Spülparameter veränderbar;
Programmablaufanzeige und Anzeige von
Störungen;
Anzeige von Temperatur und Laufzeit

Ausstattung

Spülraum/Edelstahl für 2-Etagennutzung;
Spülarme/Edelstahl;
Ankupplungssystem für Oberkörbe/Wagen;
4fach Filtersystem;
UP Umwälzpumpe Qmax. 400l/min;
AP Ablaufpumpe;
DK Dampfkondensator/Wärmetauscher;
ET elektrische Türverriegelung;
WES Wasserenthärter;
je nach Ausführung mit/ohne:
SST Schnittstelle zur Prozessdokumentation

Beheizung

Elektro

Dosiertechnik

1 Dosiergerät/Tür für Pulverreiniger;
1 Dosiergerät/Tür für fl. Medien;
1 Dosierpumpe 10/30 für fl. saure Medien;
Anschluss für DOS-Module:
2 x DOS G 60 für flüssigen Reiniger /
chemische Desinfektion.

Spültechnik

Frischwassersystem;
thermische Desinfektion bei 93°C mit
10 Minuten Haltezeit;
Ankupplungssystem für Oberkörbe, Oberkörbe/Injektor und div. Wagen

Bauform

Frontladegerät mit Klapptür;
Standgerät/unterbaufähig;
schräge Schalterblende;
Außenverkleidung je nach Ausführung:
AW Außenverkleidung weiß;
AE Außenverkleidung Edelstahl;
DER Dekorrahmen für Front, weiß;
H 850, B 600, T 600 mm

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV/Funkschutz, DVGW,
CE 0366, IP X1