

Reinigung und Desinfektion

60cm Breite
Standgerät/unterbaufähig

Lieferbar ab ca. August 2007

Leistungsmerkmale
DIN-Siebe: 4/E 327 plus 4 E142

G 7892 Desinfektor (Praxis)



Steuerung

MTN Multitronic Novo plus
elektronische Steuerung mit 10 Programmen;
div. Spülparameter veränderbar;
Programmablaufanzeige und Anzeige von Störungen;
Anzeige von Temperatur und Laufzeit

Ausstattung

Spülraum/Edelstahl für 2-Etagennutzung;
Spülarme/Edelstahl;
4fach Filtersystem;
Umwälzpumpe Qmax. 400 l/min;
Ablaufpumpe;
Dampfkondensator/Sprühnebel;
elektrische Türverriegelung;
Wasserenthärter;
Messzugang;
Ankuppelungssystem für Oberkörbe und Wagen;
Schnittstelle zur Prozessdokumentation

Trocknung

Trocknung Plus: integrierte Heißlufttrocknung

Beheizung

Elektro

Dosiertechnik

1 Dosiergerät/Tür für Pulverreiniger;
1 Dosiergerät/Tür für fl. Medien;
1 Dosierpumpe 10/30 für fl. saure Medien;
Anschluss für DOS-Module:
2 x DOS K 60 für flüssigen Reiniger /
chemische Desinfektion

Spültechnik

Frischwassersystem;
max. Reinigungs- und Desinfektions-
temperatur 93°C

Bauform

Frontladegerät mit Klapptür;
Standgerät/unterbaufähig;
schräge Schalterblende;
AE Außenverkleidung Edelstahl;
H 850, B 600, T 600 mm

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV/Funkschutz, CE 0366, IP X1